

HOUSE PRO

PŁYN DO PODŁÓG DREWNIANYCH I PANELI

HOME CARE

Symbol:

CN 3402 20 90

Charakterystyka:

HOUSE PRO Płyn do podłóg drewnianych i paneli to skoncentrowany, wydajny środek służący do mycia, pielęgnacji i nabłyszczenia podłóg drewnianych oraz drewnopochodnych. Usuwa kurz, codzienne zabrudzenia i zaschnięte plamy. Przywraca naturalny wygląd powierzchni i pozostawia po umyciu przyjemny, cytrynowy zapach. Regularne stosowanie preparatu pozwala przez długi czas cieszyć się nieskazitelnym wyglądem oraz zapewni ochronę wierzchniej warstwy czyszczonych powierzchni. Poleca się stosowanie pozostałych produktów linii HOUSE PRO: Płyn uniwersalny, Płyn do mycia mebli.

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony jest do powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, lakierowanych paneli i lakierowanego drewna naturalnego. Do użytku profesjonalnego i konsumenckiego.

Sposób stosowania:

Przed pierwszym użyciem sprawdzić oddziaływanie preparatu na powierzchnię w niewidocznym miejscu. Unikać zalania podłogi. Nie stosować do drewna nielakierowanego.

Sposób użycia: przed użyciem wstrząsnąć, a następnie rozcieńczyć w ciepłej wodzie. Umyć powierzchnię za pomocą mopa lub dobrze wyciśniętej szmatki. Nie splukiwać.

Stosowane rozcieńczenie: min. 100ml na 10L wody. W przypadku uporczywych zabrudzeń należy zwiększyć stężenie.

Przeciwwskazania:

Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiegokolwiek składniki preparatu.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W razie pošknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

Produkt należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Płyn należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Nie narażać na działanie niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +5°C do +35°C w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesiące.

Warunki gwarancji:

Płyn objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy.

Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

HOUSE PRO Płyn do podłóg drewnianych i paneli dostępny jest w opakowaniach o pojemności 1000 ml lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa	Nieprzeźroczysta, mleczno-biała jednorodna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych,
Gęstość w temp. 20°C	1,00±0,05 g/cm ³
pH w temp. 20°C	8,00±0,3
Zapach	cytrynowy
Stosowane stężenie	min. 100 ml na 10L wody

Preparat nie nadaje się do spożycia !

Zakładowa norma Nr ZN-2021/CH/142.

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z CHEMIKA Marek Gajewski. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.